

# nida gravel<sup>®</sup> 130-140

stabilisation de graviers

LA PLUS GRANDE  
PLAQUE  
DU MARCHÉ

LA GRANDE PLAQUE  
DU PROFESSIONNEL

RECOMMANDÉ PAR LES  
PROFESSIONNELS DU BTP  
2015

Recommandé

Carrossable

Perméable

Parkings - Allées - Terrasses - Campings - Accès pompiers

- ▶ Stabilisation de graviers
- ▶ Limite le passage des racines et des mauvaises herbes
- ▶ 100 % perméable à l'eau
- ▶ Carrossable, résistant jusqu'à 400 T/m<sup>2</sup>
- ▶ Grandes dimensions **2400 x 1200 mm** pour une pose rapide et facile
- ▶ Recyclable

facebook

Fabriqué  
en France



Partenaire du meilleur  
ouvrier de France

[www.nidaplast.com](http://www.nidaplast.com)



sans nidagravel®



avec nidagravel®

## Nidagravel® : une alternative aux revêtements traditionnels

Le gravier donne une impression d'espace et permet de marier minéral et végétal. Il est idéal pour réaliser des allées, des accès de garage, des parkings, des terrasses, etc.

Avec les plaques nidagravel®, chaque revêtement de graviers devient beaucoup plus praticable que dans le passé. La structure alvéolaire des plaques nidagravel® permet, en effet, de maintenir le gravier parfaitement en place. Leurs dimensions vous garantissent une pose rapide et facile.

Se promener, rouler à vélo, se déplacer en fauteuil roulant ou conduire la poussette de votre enfant ne pose plus le moindre problème. Sols meubles, ornières disgracieuses, flaques d'eau gênantes et nids-de-poule dangereux ne sont plus qu'un mauvais souvenir.

### Caractéristiques produit\*

- ◆ Panneau alvéolaire de 2,88 m<sup>2</sup>
- ◆ 100 % perméable
- ◆ Haute résistance en compression
- ◆ Résiste aux UV et au gel
- ◆ Découpable
- ◆ Système de pose sans fixation
- ◆ Matière plastique recyclable
- ◆ Géotextile : thermosoudé sur le côté inférieur de la plaque (45 g/m<sup>2</sup>) limitant le passage des racines de plantes ou mauvaises herbes



Blanc / noir



Terrasses



Allées

Produits	nidagravel® 130	nidagravel® 140
Intensité du trafic	●●○○ Allées, terrasses, etc.	●●●○ Places de parking, etc.
Dimensions	2400 x 1200 mm	
Epaisseurs	30 mm	40 mm
Couleurs	blanc / noir	
Taille des alvéoles	≈ 50 mm	
Résistance en compression rempli de graviers	> 300 t/m <sup>2</sup>	> 400 t/m <sup>2</sup>
Poids vide	3,86 kg/pan - 1,34 kg/m <sup>2</sup>	5,18 kg/pan - 1,80 kg/m <sup>2</sup>
Matière structure nid d'abeille	PP et anti U.V. haute performance	
Matière géotextile	PET 45 g/m <sup>2</sup>	
Quantité de graviers à prévoir	≈ 60 kg/m <sup>2</sup>	≈ 80 kg/m <sup>2</sup>

\* Pour la mise en oeuvre se référer aux prescriptions générales de mise en oeuvre

info pratique

### Produits complémentaires



**Round marker**  
Plot de parking à sceller  
Inox brossé  
Ø 80 mm  
Epaisseur 2 mm  
2 pattes de fixation



**Marker premium**  
Plot de parking à sceller  
Inox brossé  
100 x 100 mm  
Epaisseur 10 mm  
2 pattes de fixation

